

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
NR. 75**

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Betoniniai bordiūrai (gaminų sąrašas pateiktas dokumente "Gaminų sąrašas deklaracijoms")

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Betoniniai bordiūrai naudojami gatvėms, automobilių stovėjimo ir kitoms aikštelėms atskirti nuo šaligatvių, takų, aikščių, gėlynų ar žaliųjų vejų, bei įvažoms įrengti.

**3. Gamintojas:**

UAB "Betono mozaika" Raudondvario pl. 157, LT-47171 Kaunas, tel. +370 68777846, el. paštas: info@betonomozaika.lt

**4. Įgaliotasis atstovas - netaikoma.**

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** sistema 4

**6. Darnūs standartas:** LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai"

**7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

**Esminės charakteristikos**

Vandens įgėris  
Atsparumas šalčiui  
Atsparumas dilumui  
Tempimo stipris lenkiant  
Produkto matmenų nuokrypiai  
Atsparumas paslydimui/praslydimui  
Asbesto išsiskyrimas  
Degumas

**Eksploatacinės savybės**

2B ( $\leq 6\%$ )  
3D ( $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2\text{po } 28 \text{ ciklų}$ )  
4I  
2T ( $\geq 5,0 \text{ Mpa}$ )  
ilgis  $\pm 1\%$  ( $\leq 10 \text{ mm}$ ), aukštis ir plotis  $\pm 5\%$  ( $\leq 10 \text{ mm}$ )  
Patenkinama  
nėra  
A1

**Darnioji techninė specifikacija:**

LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003/AC:2006  
LST EN 1340:2003/AC:2006

**8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka tik 3 punkte nurodytam gamintojui.

**Techninė informacija**

Betoninių bordiūrų parinkimas ir įrengimas reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai bordiūrai per visą garantinį laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksploatacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminų parinkimą ir dangos įrengimo darbus.

Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas gaminį faktiškai veikiančių apkrovų numatymas, aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas jo įrengimas, 3) netinkamas eksploatavimas.

Betoninių gaminų įrengimo ir eksploatavimo minimalūs reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje [www.betonomozaika.lt](http://www.betonomozaika.lt). Minėti reikalavimai yra neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.

Baltos spalvos dėmių ant gaminų paviršiaus buvimas/ atsiradimas yra kalcio karbonato (kalkių) išsiskyrimo pasekmė. Tokių dėmių susidarymas tik patvirtina, kad gaminių gamyboje buvo naudojamas portlandcementas, kurio natūrali kietėjimo pasekmė yra kalkių išsiskyrimas.

Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas.

Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminų garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje [www.betonomozaika.lt](http://www.betonomozaika.lt). Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, sukloto į dangą, estetiniam vaizdui garantija neteikiama/ netaikoma.

**Pasirašyta (gamintojo vardu):**

Gamybos vadovas Mantas Malinauskas  
(vardas, pavardė, pareigos)

Klaipėda, Liepų g. 87N 2022 03 07  
(išdavimo vieta ir data) (parašas)

