

KOKYBĖ

PAGAMINTA VOKIETIJOJE

Gyvenamųjų namų kvartalas, Klaipėda

Vihgrių skveras, Vilnius

Sukilėlių g., Klaipėda

PRODUKTŲ KAINYNAS




Galioja nuo 2024 kovo 13 d.



**betono
mozaika**

ROMEX®

Produktas	Pakuotė	Kaina			Techninė informacija					
		Smėlio	Pilka	Bazalto	Apkrovos	Rekomenduojamas siūlės plotis, mm	Apytiksliai padengiamas plotas*	Savybės		
GRINDINIO SIŪLIŲ UŽPILDAI										
 Rišamasis smėlis	25 kg	57,98			Visoms	1-5 mm	30-7 m ²			
 EASY	15 kg	42,73			Iki 3,5 t	nuo 5 mm	3 m ²			
	25 kg	65,90					4,5 m ²			
 EASY ECOFINE	12,5 kg	46,33			Iki 3,5 t	nuo 3 mm	3 m ²			
	25 kg	79,41					5,5 m ²			
 D1	25 kg	110,11			iki 7,5 t	nuo 3 mm	14 m ²			
 DRAIN	26,8 kg	81,52			iki 3,5 t	nuo 3 mm	13 m ²			
 FLEX-JOINT	25 kg	185,01	190,32	194,56	Visoms	nuo 5 mm	8,5 m ²			
 TRAFFIC V2	28 kg	114,51	125,44	130,93	iki 40 t	nuo 8 mm	4,9 m ²			
 D2000	27,5 kg	109,62	119,43	122,90	iki 25 t	nuo 5 mm	8 m ²			
 CEM	25 kg	-	45,00	47,64	iki 40 t	nuo 3 mm	12,5 m ²			
SPRENDIMAI NUO GRINDINIO POSLINKIO										
 Ankeriai		**			Visoms	nėra	**			
PAPILDOMI PRODUKTAI										
 Siūlių stipriklis	1 l	28,76			iki 3 t	nėra	nėra			
SPRENDIMAI SKALDAI SURIŠTI										
 Skaldos rišiklis PROFI DEKO	3 kg	84,81			pėsčiųjų/ iki 3 t	nėra	0,7- 1,5 m ² ***			
 Dangų stabilizatorius D7000	20 l	387,50			iki 3 t	nėra	2 l/m ²			
 Deko UV	1,25 l	74,92			iki 3 t	nėra	~1 m ²			
SPRENDIMAI TVIRTAM PAGRINDUI										
 Trass BED	25 kg	19,33			iki 40 t	nėra				
 Trass BED Compound	25 kg	19,86			iki 40 t	nėra				
 Klijai Adhesion Elutriant	25 kg	51,60			iki 40 t	nėra				



Atkreipkite dėmesį į Produkto dokumentaciją, Saugos duomenų lapą ir Informaciją apie grindinio siūlių užpildytų panaudojant ROMEX produktus priežiūrą (žr. www.betonomozaika.lt).

- * išeiga skaičiuota grindiniui dengiant 100x200 mm gaminį, esant rekomenduojamam pločiui, bei siūlės gyliui 3 cm.
 ** ankerių tipai, kiekiai, išdėstymas specifikuojamas pagal individualų projektą.
 *** išeiga skaičiuojama taip: pėsčiųjų apkrovos - būtinas sluoksnis 3 cm (1,5 m²). Lengvojo transporto apkrovos (iki 3 t) - būtinas sluoksnis 5 cm (0,7 m²).

KONSULTACIJA
 +37061874836
produktai@betonomozaika.lt

ROMEX