



ROMPOX® – ECOFINE

Tvarus siaurų grindinio siūlių užpildas

Jau sumaišytas ir paruoštas naudoti vieno komponento grindinio siūlių užpildas. Gaminys pradeda stingti reaguodamas su deguonimi, todėl visas mišinys pakuojamas į vakuuminę pakuotę. Dėl paprasto, lengvo naudojimo šis labai vandeniui laidus užpildas tinka ir profesionalams, ir neprofesionalams, apsaugo grindinio siūles nuo ištrupėjimo. Tinka naudoti aplink namus, terasoms, kiemams, takams, grindiniui, kuriuo retkarčiais važiuoja lengvieji automobiliai (su tinkamai įrengtu, tvirtu, vandeniui laidžiu pagrindu). Siūlių užpildas dėl savo spalvos ir struktūros taip pat gali būti naudojamas keramikiniam paviršiams, kuriems keliami aukšti vizualiniai reikalavimai.



smėlio

pilka

bazalto

Savybės

- siūlės plotis – nuo 3 mm
- siūlės gylis – nuo 30 mm
- tinkamas 2 cm keramikos plokštėms
- tinkamas naudoti aplink baseinus
- atsparus chlorui ir sūriam vandeniui
- glaudžiai suklotiems grindiniams
- atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
- parduodamas pilnai paruoštas naudoti, vakuuminėje pakuotėje
- plaunant grindinį nepraranda kokybiškų savybių
- itin laidus vandeniui
- tinkamas visoms, net ir jautrioms dangoms
- beveik nesusidaro dervos plėvelė
- galima naudoti esant dulksnai, nebūtina apsaugoti



ROMPOX® – ECOFINE

Tvarus siaurų grindinio siūlių užpildas

NAUDOJIMAS

Reikalavimai įrengimo vietai: grindinio pagrindai turi būti įrengti pagal numatomas eismo apkrovas, vadovaujantis grindinio įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei rekomendacijomis, taip pat pakankamai pralaidūs vandeniui (produktą naudokite tik grindiniuose su vandeniu pralaidžiu pagrindu (drenuojančiais mišiniais) arba turinčiuose ne mažesnę kaip 2 % nuolydį).

Paruošimas: minimalus rekomenduojamas siūlės gylis užpildymui – 30 mm (esant eismo apkrovoms, – ne mažiau 2/3 grindinio akmens / trinkelės aukščio). Minimalus siūlės plotis – 3 mm. Prieš pradėdami darbus, grindinio paviršius turi būti nuvalytas nuo visų nešvarumų. Besiribojantys paviršiai, kurių neplanuojama padengti, turi būti apkljuoti lipnia juosta, kad būtų išvengta sąlyčio su užpildu.

Grindinio sudrėkinimas: prieš darbą gausiai sudrėkinkite grindinį. Nepalikite vandens grindinio siūlėse.

Siūlių užpildymas: atidarykite kibirą, išimkite vakuuminę pakuotę, ją perpjaukite ir supilkite užpildą ant gerai sudrėkinto paviršiaus. Guminiu slankikliu paskleiskite užpildą į siūles, užtikrindami, kad jis visiškai užpildytų siūles. Siūlių užpildymo metu nuolat purškite vandenį. Visi įrankiai, taip pat darbo batai siūlių užpildymo metu turėtų būti reguliariai valomi purškiant vandenį, kad ant grindinio paviršiaus neliktų užpildo medžiagos priemaišų ir batų pėdsakų. Norint kokybiškai ir pilnai užpildyti siauresnes siūles, rekomenduojame instaliavimo metu švelniai purkšti vandenį. Neužpildytas siūles papildomai užpildyti mišiniu.

Galutinis valymas: grindinio paviršių kruopščiai valykite švelnių šerių šluota tol, kol bus pašalinti visi užpildo likučiai. Gaminiai su nuožula kraštai turi būti atidengti, nes šioje srityje negalima užtikrinti pakankamo sukibimo. Šluoti reikia įstrižai siūlės. Nušluota užpildo pakartotinai nenaudokite. Po 24 valandų, vis dar likus užpildo likučių, grindinio paviršių galite nuvalyti šluota.

Vėlesnė priežiūra: apsauga nuo dulksnos nebūtina. Nuolatinio ar stipraus lietaus atveju užpildu šviežiai padengtą paviršių reikia apsaugoti 24 valandas. Nedėkite apsaugos nuo lietaus tiesiai ant paviršiaus. Turi būti užtikrinta oro cirkuliacija. Po užpildo panaudojimo ant grindinio paviršiaus lieka labai plona epoksidinės dervos plėvelė, kuri sustiprina grindinio paviršiaus spalvą ir apsaugo jį nuo nešvarumų. Dervos plėvelė yra laikina ir laikui bėgant išnyks dėl atmosferos poveikio. Dervos plėvelė nelaikoma defektu ir paviršiaus savybėms įtakos nedaro. Jei turite abejonų, prieš atlikdami darbus visame numatytame plote, išbandykite produktą nedideliame grindinio plote.

Svarbi informacija: užpildas turi specifinį nekenksmingą natūralių aliejų kvapą, kuris, užpildui visiškai sukietėjus, išnyks. Užpildą naudokite gerai vėdinamose lauko vietose. Naudokite apsaugines priemones: drabužius, pirštines, akinius. Užpildytas siūles reikia nuolat tinkamai prižiūrėti, t. y. pasirūpinti, kad ant jų nepatektų jokių organinių medžiagų (pvz., dirvožemio ir pan.). Krentantys lapai, žolė, samanų nuo grindinio paviršiaus ir iš siūlių turi būti reguliariai šalinami. Užpildytos siūlės laikui bėgant gali šiek tiek nusišlifuoti. Natūrali užpildo sudėtis gali turėti įtakos užpildo spalvai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Produktas	1-komponentė kopolimerinė derva be tirpiklių, pagrįsta atsinaujinančiais ištekliais
Gniuždymo stipris	15,1 N/mm ² Darbų atlikimo vietos vertė
Lenkimo/tempimo stipris	7,2 N/mm ² Darbų atlikimo vietos vertė
Tankis	1.56 kg/dm ³ 0.89 oz/in ³
Instaliavimo laikas esant +20 °C temperatūrai	apytiksliai 25 minutės
Aplinkos sąlygos naudojimo metu	Nuo +5 °C iki +30 °C laipsnių. Esant žemai temperatūrai stingsta lėčiau. Esant aukštai temperatūrai stingsta greičiau.
Naudojimas paviršiumi	po 24 valandų galima vaikščioti pėstiesiems, po 6 dienų – važiuoti transporto priemonėmis.
Vandens pralaidumo koeficientas	3,95 × 10 ⁻⁴ = 2,3 l/min/m ² kai bendrame plote siūlės sudaro 10 %
Geriausias po pagaminimo	12 mėnesių
Sandėliavimas	Teigiamoje temperatūroje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Sąnaudų lentelė (kg/m ²), skaičiuota kai siūlės gylis 30 mm						
Siūlės plotis	Grindinio elemento matmenys	80 × 40 cm	60 × 60 cm	32 × 24 cm	24 × 16 cm	9 × 11 cm
	3 mm (min.)	0,6 kg	0,5 kg	1,0 kg	1,5 kg	2,7 kg
	10 mm	0,9 kg	0,8 kg	1,7 kg	2,4 kg	4,4 kg
	Daugiakampės plokštės	rekomenduojame ROMPOX® – D1				

Smėlio spalvos produktas susideda iš 96 % natūralių ir 2 % atsinaujinančių žaliavų
Pilkos spalvos produktas susideda iš 67 % natūralių, 2 % atsinaujinančių, 29 % perdirbtų žaliavų
Bazalto spalvos produktas susideda iš 19 % natūralių, 2 % atsinaujinančių, 77 % perdirbtų žaliavų.

NATŪRALIOS, PERDIRBTOS AR ATSINAUJINANČIOS ŽALIAVOS SUDARO NET 98% PRODUKTO SUDĖTIES | PAGAMINTAS NAUDOJANT NUOSAVĄ SAULĖS ENERGIJĄ | SERTIFIKUOTOS PAKUOTĖS SUDĖTĮ SUDARO NET 97% PERDIRBTO PO VARTOJIMO PLASTIKO | NEUŽSANDARINA GRINDINIO SIŪLIŲ | LIETAUS VANDUO PRASISKVERBIA.



PASTABOS

Užpildą sudaro ir natūralios medžiagos kurioms įtakos turi natūralūs spalvų pasikeitimai. Šioje brošiūroje išspausdinta informacija yra pagrįsta bandymais, mokslu ir praktika. Vaizdai yra pavyzdiniai. Galioja nuo 2022 m. gruodžio mėn. Pasiliekame teisę daryti pakeitimus.

Informaciją apie grindinio siūlių užpildytą panaudojant ROMEX® produktus priežiūrą rasite www.betonomozaika.lt

Sekite mus:



Konsultacija

+37061874836

produktai@betonomozaika.lt

ROMEX®